

Sur le serveur de fichier

Gestionnaire de serveur

Partages

▲ CRO-SRV-FILE (13)

construct	M:\	SMB	Non-cluster
DocFendt	M:\DocFendt	SMB	Non-cluster
DocFendt10	M:\DocFendt10	SMB	Non-cluster
DocFendt19	M:\DocFendt19	SMB	Non-cluster
DocFendt8	M:\DocFendt8	SMB	Non-cluster
DocFendt9	M:\DocFendt9	SMB	Non-cluster
partage	F:\partage	SMB	Non-cluster
Public	F:\Public	SMB	Non-cluster
Sage Paie	F:\Sage Paie	SMB	Non-cluster
Scan	F:\Scan	SMB	Non-cluster
sirius	F:\	SMB	Non-cluster
sirius2	F:\sirius	SMB	Non-cluster
sirius3	C:\SIRIUS	SMB	Non-cluster

Propriétés

Paramètres

Cliquer sur :

☒ Activer l'énumération basée sur l'accès

L'énumération basée sur l'accès n'affiche que les fichiers et les dossiers dont un utilisateur possède les autorisations d'accès. S'il ne bénéficie pas d'autorisations en lecture (ou équivalentes) sur un dossier, Windows cache alors ce dernier de l'utilisateur.

Faire ça sur tous les partages